飞利浦
内置驱动器

DVD
20 倍速 刻录机

SPD2415SD















DVD、 RAM 和 CD 三合一

值得信赖的可靠存储

飞利浦内置 DVD RW 驱动器可以读取和写入所有 DVD、双层介质和 CD 格式。即使无经验的用户也能够轻松安装。由 Blu-ray、 DVD 和 CD 光学介质的共同开发者研制，超稳定的品质值得信赖。

感受最先进的技术
- +R 和 -R, DL 介质的双层刻录机
- 支持 DVD-RAM 格式

性能出众
- DVD+R DL 上 8 倍速写入
- 单面双层光盘具有 8.5GB 存储容量
- 超凡的 20 倍速写入速度

极端的可靠性和健壮性
- 动态校准可以确保高速 DVD 写入的质量
- 安全可靠的无缝连接刻录

方便
- 10 种语言的步进式手册
- 双格式



sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

写入速度
- DVD+R: 20 倍速 （24000KB/ 秒）最高， CAV
- DVD-R: 20 倍速 （24000KB/ 秒）最高， CAV
- DVD+R DL: 8 倍速 （10800KB/ 秒）， Z-CLV
- DVD-R DL: 4 倍速 （5400KB/ 秒）， CLV
- CD-R: 48 倍速 （7200KB/ 秒）， CAV
- DVD-RAM: 12 倍速 （6750KB/ 秒）最高， PCAV

刻录速度
- DVD+RW: 8 倍速 （10800KB/ 秒）， CLV
- CD-RW: 24 倍速 （3600KB/ 秒）最高，超高速光盘的 Z-CTV
- DVD-RW: 8 倍速 （10800KB/ 秒）， CLV

读取速度
- DVD-ROM: 16 倍速 （21600KB/ 秒）， CAV
- CD-R: 48 倍速 （7200KB/ 秒）， CAV
- 缓存大小 : 2MB
- 存取时间 : 160 毫秒
- DVD-RAM: 12 倍速 （6750KB/ 秒）最高， PCAV

连接
- 接口 : IDE 接口 (ATAPI)
- 其它接口 : IDE 接口连接器 , 主 / 副选择跳线

方便
- 便于安装 : 即插即用
- 易于使用 : 使用手册、入门指南

附件
- 随附配件 : 4 个安装螺钉 , 含软件及手册的 CD-ROM, 用户手册

系统要求
- 硬盘空间 : 650MB
- PC 操作系统 : Windows® XP, 2000 SP4, 98SE
- 处理器 : Pentium 4 1.3GHz 或更高的 CPU
- 内存 : 128MB

尺寸
- 产品重量 : <0.9 千克
- 产品尺寸 （宽 x 厚 x 高） : 146 x 170 x 42 毫米

电源
- 适配器类型 : 直流 5V/12V
- 功耗 : 25 瓦

技术规格
- 湿度 : 15 - 80 %RH （非冷凝）
- 操作温度范围 : 5 - 50 °C
- 安全标准 : EN60950, EN60825,UL1950
- EMC 标准 : EN55022, EMS55024,FCC Part 15
- 储放温度范围 : -40 - 65 °C
- 存取时间 : DVD: <140 兆秒 （标准）

软件
- Ahead Nero Suite 6: EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rom 6, Nero Vision express 2, Nero media Player 1

外箱
- 净重 : 9.72 千克
- 外箱 (L x （宽 x 高): 48 x 47 x 22 厘米
- 净重 : 8.82 千克
- 自重 : 0.9 千克

包装尺寸
- 包装尺寸 （宽 x 高 x 厚） (（宽 x 高 x 厚）): 22.8 x 20.5 x 9.1 厘米
- 净重 : 1.097 千克
- 净重 : 0.882 千克
- 自重 : 0.215 千克

产品集锦

多语言手册
使用多语言手册，您将可以通过自己的母语的引导来轻松完成安装过程。

动态校准
动态校准可优化高速 DVD+RW 驱动器的 DVD 写入质量。

无缝链路
无缝连接可避免因写入错误而产生的光盘损失

DVD-RAM
该产品支持 DVD-RAM 格式，是一款支持所有 CD 和 DVD 格式的、真正意义上的多功能刻录机。



发行日期 2009-01-22

版本 : 1.0.2

12 NC: 8670 000 37995
EAN: 87 12581 40354 6